DI GIACOMO
Soluzioni avanzate per l'edilizia

KELLER

ULTRA PERM 180

MEMBRANA TRASPIRANTE SOTTOTEGOLA
4 STRATI IN MICRO/NANO FIBRE

USA
Cod. AC 205

CE
EN 13859 - 1 07

Scheda prodotto standard / Technical product data sheet

Prodotto / Product: UltraPerm Axar TL 180 gr/m^2

Materia prima / Raw Materials: 100% Polipropilene

Colore trattamento / Colour Treatment: Antracite- verde

SCHEDA TECNICA

Characteristics	U. M.	Average Value	Tolerance*	Test Method*
Peso Weith	gr/m^2	180	± 10%	EDANA 40.3 - 90
Resistenza a trazione (F. Mass.) Tensile strength (Max. F.)	N/5 cm (MD) N/5 cm (CD)	300 200	± 20% ± 20%	EDANA 20.2 - 89
Allungamento a F. Mass. Elongation at Max. Force	% (MD) % (CD)	50 70	30-70 50-90	EDANA 20.2 - 89
Resistenza alla lacerazione (chiodo) Nail tear strength	N (MD) N (CD)	150 200	± 20% ± 20%	UNI EN 12310
Resistenza alla penetrazione d'acqua Resistance to water penetration	Class	W 1	> 1200 -	UNI EN 20811 UNI EN 1928/A
Permeabilità all'aria Air permeability	l/(m^2. S)	65.0	-	EDANA 140.2 - 99
Reazione alla fiamma Reaction to fire	-	Classe D		EN ISO 11925 - 2
Trasmissione del vapore acqueo Water vapour trasmission	g/m^2·day	Preliminary 1050	Preliminary > 800	EN ISO 12572 Climate C
Trasmissione del vapore acqueo Water vapour trasmission	SD Value m	0,028	± 0,001	EN 12752

I certificati sono disponibili sul nostro sito

WWW.DIGIACOMOSRL.IT

DI GIACOMO
Soluzioni avanzate per l'edilizia

Di Giacomo srl - Via Naz. Adriatica 25/D - 66023 Francavilla al Mare (CH) - Italia
Tel. 085 810945 Fax 085 9198842 | dgnet@digiacomosrl.it | www.digiacomosrl.it